

# LINHA VETERINÁRIA

## CONJUNTO PARA VETERINÁRIA MODELO KT-15

O Conjunto de Anestesia KT - 15 é um equipamento portátil e compacto desenvolvido especificamente para procedimentos de anestesia veterinária.



- Fluxômetro com Escala de O<sub>2</sub> de 1 a 15 l/min.
- Filtro Valvular 3300 para utilização de sistema respiratório com absorção de CO<sub>2</sub> aumentando a versatilidade do equipamento.
- Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada a válvula expiratória.
- Conexão para entrada do fluxo de gases frescos incorporada a válvula inspiratória.
- Alça Superior e lateral para Manuseio do Produto
- Canister com capacidade de 1.100g de Cal Sodada.
- Válvula reguladora de pressão de O<sub>2</sub> incorporada, com tomada para medição da pressão regulada.
- Botão de O<sub>2</sub> Direto para um alto fluxo de O<sub>2</sub> sem que este passe pelo Vaporizador.
- Botão de Controle de Fluxo com proteção de 360° contra acionamento acidental.
- Suporte para Vaporizador Calibrado.
- Acompanha Circuito Respiratório, Balão de Oxigênio e Mangueira de Oxigênio.

## Normas

NBR IEC-60601-1/97 (1994) & Errata nº 1 (1997) – (Equipamento eletromédico -

Parte 1: Prescrições Gerais para Segurança)

Equipamento Classe 1 – Energizado Internamente

Tipo B – IPX1 – Operação Contínua

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Parâmetros                                 |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Parâmetro                                  | Faixa                               |
| Redes.....                                 | engate com Rosca conforme NBR 11906 |
| Pressão de alimentação dos gases.....      | entre 45 e 100 psi (310 e 690 kPa)  |
| Pressão da válvula reguladora interna..... | 30 psi (207 kPa)                    |
| Fluxômetro com Escala.....                 | 1 a 15 l/min. (+/- 10%)             |
| Fluxo de O <sub>2</sub> .....              | acima de 35 l/min.                  |
| Peso.....                                  | 6,5 kgf (sem vaporizador)           |
| Altura.....                                | 685 mm                              |
| Largura.....                               | 380 mm                              |
| Profundidade.....                          | 234 mm                              |
|                                            |                                     |



As especificações técnicas dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Os equipamentos KTK são projetados de acordo com as normas vigentes.

